


UNA MÁQUINA PARA TODAS LAS RENOVACIONES DE TUBERÍAS

- ✦ *INSPECCIÓN*
- ✦ *DESCALCIFICACIÓN*
- ✦ *REVESTIMIENTO*



MIDICOATER

EQUIPO DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS



CONTROLES

- | | |
|---|--|
| 1. Compartimento cartuchos
Epoxy | 7. Display de presión |
| 2. Acoplamiento de cable | 8. Indicador de presión de rociador |
| 3. Clavija de presión del Epoxy | 9. Control de ajuste de presión /rociador |
| 4. Dirección de rotation | 10. Control de ajuste de presión/impresión |
| 5. Velocidad de rotación del
cepillo | 11. Conexión de aire (max 7 bar) |
| 6. Clavija de encendido | 12. Conexión de aire para rociador |
| | 13. Encendido/apagado de rociador |
| | 14. Parada de emergencia |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango DN32 - DN125
Capacidad hasta 20 m
Peso 21 kg
Longitud 600 mm
Altura 500 mm
Anchura 240 mm
Voltage 110 V / 230 V





SPRAYCOAT FC + para rociador
SPRAYCOAT FC para cepillado



MIDICOATER

EQUIPO DE REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS

- ✓ NO HOT WORK REQUIRED
- ✓ RESINA EPOXY DE RÁPIDO
- ✓ CURADO
- ✓ EXCELLENT CHEMICAL RESISTANCE
FREE OF STYRENE

Tiempo 7,5 min
Tiempo de recubrimiento 1hr.
Espesor de capa 1.0-1.3 mm
Vida útil prevista de 50 años
Colores: Azul y Verde

CONSUMO DE RESINA EPOXY

3 PASADAS DE RECUBRIMIENTO/ 3 MM TOTAL

DN32	0,3 kg/m	1 ¹ / ₄ "	0.22 lbs/ft
DN50	0,5 kg/m	2"	0.36 lbs/ft
DN70	0,8 kg/m	2 ³ / ₄ "	0.59 lbs/ft
DN100 . . .	1,0 kg/m	4"	0.72 lbs/ft
DN150 . . .	2,0 kg/m	6"	1.48 lbs/ft

CERTIFICACIONES



SprayCoat epoxy resin is good for strength and aging resistance (test report VTT-S-00683-18).
SprayCoat epoxy resin has good chemical resistance (for example gasoline and diesel).



The SprayCoat epoxy resin has been approved as part of the Boldan In-House Lining System Certification (VTT-C-12120-17).

Marine approved materials available.





MIDICOATER

EQUIPO DE REHABILITACIÓN DE
TUBERÍAS

VENTAS / SOPORTE TÉCNICO

Ocean Winds

www.impedancia.com

inspeccion@impedancia.com

info@impedancia.com

Ernesto Galindo

+34625635112

inspeccion@impedancia.com

